



VinylEfx es un vinil metalizado, altamente llamativo por un alto brillo metálico, que hace distinguir sus gráficos, letrajes y calcomanías.

VinylEfx

Disponible para interiores y Exteriores (3años en exterior) con adhesivo permanente

Facil instalación en superficies lisas y planas. Es necesario instalarlo en seco.

Se corta y desprende fácilmente.

Aplique corte de vinil usando nuestros papeles transfer RTAPE conform 40 75RLA y gráficos impreso con RTAPE conform 4760 RLA

Permita 4,5 - 3,5cm de espacio de impresión en orillas

Se pueden utilizar sobrelaminados en caso de extra protección

Compatibilidad de impresión: Eco-Solvente, Solvente, Gran Formato UV, Serigrafía.

Gráficos

Calcomanías

Decoración de Temporadas

Señalización P.O.P.

Vinil de Corte

Decoración de Flotillas

Deocración en Tienda

Señalización Temporal

Gráficos de Expos

Posters

Placas





PRODUCTOS EN STOCK >

● Interiores: Tamaño de Rollo (mt) ◆ Exteriores: Tamaño de Rollo (mt)

VINILO METALIZADO



SILVER MIRROR

0.6 1.22 1.37 0.6 1.22



SILVER BRUSHED

0.6 1.22 1.37 0.6 1.22



GOLD MIRROR

0.6 1.22 1.37 0.6 1.22



GOLD BRUSHED

0.6 1.22

		0.6 x 45.72 mt	1.21 x 45.72 mt	1.37 x 45.72 mt	0.6 x 9.14/228.6 mt	1.21 x 9.14/228.6 mt
Color	Acabado	Tamaños de stock			Tamaños Especiales	
Mirror	Silver	● ◆	● ◆	●	● ◆	● ◆
	Gold	● ◆	● ◆	●	● ◆	● ◆
Brushed	Silver	● ◆	● ◆	●	● ◆	● ◆
	Gold	◆	◆		◆	◆

DATOS TÉCNICOS ▶

		Interiores	Exteriores
Características Físicas			
Acabado		varios - ver gráfico	varios - ver gráfico
Color		varios - ver gráfico	varios - ver gráfico
Adhesivo		Permanente	Permanente
Película		Vinil Metalizado	Vinil Metalizado
Liner		88# Liner	88# Liner
Opacidad		2.2 mínimo	2.2 mínimo
Grosor	Película	3mil +/- 10%	3mil +/- 10%
	Película con Adhesivo	3.7mil	3.7mil
Adhesión	Acero Inoxidable	28 N/100 mm (25oz)	Buena adhesión a una gran variedad de señales
Peso	Película con Adhesivo	127 - 142 gsm	127 - 142 gsm
	Total con Liner	270 - 290 gsm	270 - 290 gsm

		Interiores	Exteriores
Condiciones de Uso			
Tiempo de Vida en Almacenamiento		1 año	1 año
Duración en Exteriores		sólo interiores	sólo interiores
Aplicación de Temperatura Mínima		40°F (4.4°C)	40°F (4.4°C)
Rango de Temperatura de Servicio		-20° to 130° F (-29° to 55°C)	-20° to 130° F (-29° to 55°C)
Resistencia a Solvente		si	si
Resistencia al Agua		no	no



Abingraf es un distribuidor autorizado de los Vinilos Metalizados RTAPE - Nekoosa

visita www.abingraf.cl

